

- **COMPOSITION**  
Caoutchouc
- **POIDS TOTAL**  
+/- 4,1 kg/m<sup>2</sup>
- **HAUTEUR TOTALE**  
+/- 3 mm
- **DURETÉ**  
70 ° Shore A
- **ABSORPTION ACOUSTIQUE**  
15 DB
- **CLASSEMENT FEU**  
Dfl-S2
- **USAGE**  
Domestique et professionnel
- **SPÉCIFICITÉS**  
Antidérapant, chantiers,  
entrées, allées  
intérieures/extérieures,  
présentoirs industriels,  
revêtement de sols
- **POUR POSE COLLÉE,**  
Merci de nous consulter

Le caoutchouc Checker fait preuve d'une grande résistance aux chocs, piétinements et passages fréquents. Il est doté de propriétés antidérapantes, dans tous les sens, et possède un excellent rapport qualité/ prix.

Enfin, il est facile à entretenir puisqu'il se nettoie à l'eau et au détergent non agressif.



**EN ROULEAU**

Largeur : 140 cm  
Longueur : 10 mètres



**À LA COUPE**

Intérieur



Spécial  
Handicapés



Émissions  
de COV



Passage  
Intense



Antidérapant



Utilisation  
de -15 à +70 °C



Nettoyage au jet  
Haute pression



Classement Feu  
Dfl/S2

